

KARTA PRODUKTOWA

Wkładki bębnekowe profilowe uniwersalne GERDA VIGO wg. Normy PN-EN 1303:2015-07.

Wkładki dostępne w pojedynczych opakowaniach typu pudełko oraz blister.

PRZEZNACZENIE:

Wkładki pojedyncze – wkładki o wymiarach od 30/10 do maksymalnej długości 90mm.

Charakterystyka produktu:

- Ponad 31 000 unikalnych kombinacji klucza
- Najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli otwarć/zamknięć
- Najwyższa odporność na korozję-KLASA C
- Certyfikowana do stolarki ppoż.
- 6 precyzyjnych zastawek (od rozmiaru 30/30)
- Mosiężne popychacze
- Odporność na otwarcie metodą BYPASS
- 5 stalowych kluczy w komplecie
- Wymiary od 30/10 do 45/45 (90mm) + RIM LOCK
- Dostępne kolory wkładek: mosiądz, nikiel satyna

Wkładka osiągnęła w badaniach wg: PN-EN 1303:2015-07 przeprowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny następujące klasy:

Klasyfikacja wkładek GERDA VIGO wg. PN-EN1303:2015-07								
WYMAGANIA / Typ wkładki	Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpie- czeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie związane z kluczem	Odporność na atak
GERDA VIGO	1	6	0	B	0	C	5	0
Uwagi:	-							

Aktualny Certyfikat IMP

Certyfikat zgodności Ł-IMP i Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.gerda.pl

OPIS

Nowy standard, wkładka bębnekowa GERDA VIGO w 5 klasie bezpieczeństwa według normy PN-EN 1303:2015. Bardzo wysoka trwałość wkładek i kluczy przetestowana na 100 000 otwarć i zamknięć gwarantująca wyjątkową odporność na intensywne użytkowanie oraz długotrwałą

ZDJĘCIA



funkcjonalność. Wkładka jest odporna na otwarcie metodą BYPASS.




ZASTOSOWANIE


Przeznaczenie wkładki to zastosowanie w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych jako standardowa wkładka bębnekowa profilowa współpracująca z mechanizmem zamków typu zabierak lub zębatka. Wkładka posiada aż 6 precyzyjnych zastawek (od rozmiaru 30/30), w tym 2 zastawki grzybkowe dla dodatkowej ochrony przed otwarciem metodami manipulacyjnymi. Popychacze w mechanizmie wkładki wykonane są z mosiądzu co zapewnia precyzyjne działanie oraz płynność mechanizmu.

Wkładkę można stosować w drzwiach P.POŻ. Dzięki najwyższej klasie odporności na korożę- KLASA C, wkładkę można stosować w trudnych warunkach środowiskowych.


Rysunki




Rys. 1. Wkładki VIGO w konfiguracji klucz-klucz



Rys. 2. Wkładki VIGO w konfiguracji gałka-klucz



Rys. 3. Kształt główki i nacięć profilu klucza



Rys. 4. Napędy mechanizmu

INFORMACJE TECHNICZNE

Liczba kluczy – op. pojedyncze	5 kluczy stalowych
Korpus wkładki (C=A+B)	Do 90 mm długości całkowitej, w wersjach z zabierakiem, z zębatką oraz z gałką
Wymiary gałki typ - A(G) *	Wysokość: 29mm długość: 21mm
Zębatka (Z) - liczba zębów	10
Ilość popychaczy systemowych	Mosiężne popychacze
Ilość zastawek systemowych	6 szt. zastawek, w tym : - 2 szt. zastawki „grzybkowe”

Ilość zastawek dodatkowych	brak
Klucz	Główka klucza ergonomiczna Stalowe klucze o grubości 2,2mm
Rzeczywista ilość kodów klucza	Powyżej 31 000 kombinacji
Opakowanie	Pudełko oraz blister